

## MB Asotinam čekića

Osnovni MB Hidraulični čekići		MB 750	MB 1000	MB 1200	MB 1500	MB 1700	MB Hidraulični čekići	MB 750	MB 1000	MB 1200	MB 1500	MB 1700
Težinska klasa prenosnika <sup>1)</sup>	t	10-17	12-21	15-26	17-29	19-32		10-17	12-21	15-26	17-29	19-32
Servisna težina <sup>2)</sup>	kg	750	1.000	1.200	1.500	1.700		750	1.000	1.200	1.500	1.700
Protok ulja	l/min	80-120	85-130	100-140	120-155	130-170		80-120	85-130	100-140	120-155	130-170
Radni pritisak	bar	140-170	160-180	160-180	160-180	160-180		140-170	160-180	160-180	160-180	160-180
Broj udaraca	bpm	370-840	350-750	340-680	330-680	320-640		370-840	350-750	340-680	330-680	320-640
Radni prečnik alata		100	110	120	135	140		100	110	120	135	140
Radna dužina radnog alata	mm	550	570	610	630	650		550	570	610	630	650
Maks.hidraulična ulazna snaga	kW	34	39	42	46	51		34	39	42	46	51
Start - up mode		AutoStart	AutoStart	StartSelect	StartSelect	StartSelect		AutoStart	AutoStart	StartSelect	StartSelect	StartSelect
Garantovani nivo buke <sup>3)</sup>		123	125	121	127	123		117	119	117	120	117
Nivo zvučnog pritiska <sup>3)</sup>	R=10	93	95	92	98	94		88	90	88	91	87
Broj dela		3363 1140 58	3363 1140 50	3363 1140 59	3363 1140 54	3363 1140 55		3363 1007 39	3363 0887 85	3363 0904 41	3363 0991 01	3363 0904 49
Bezbednost i rad		3390 5076 01				3390 5112 01		3390 5076 01				3390 5112 01

### Opremljen sa Dust Protector II

Radna dužina radnog alata	mm	510	540	585	605	620
Broj dela		3363 1046 81	3363 0887 87	3363 0904 43	3363 0991 39	3363 0904 51

1 ) težine primeniti samo na standardne nosače . Sve razlike moraju biti dogovoreni sa Atlas Copco i / ili proizvođača nosača pre vezivanja .

2 ) Čekić i kućište čekića sa standardnim adapterom plus radni alat.

3 ) EN ISO 3744 , u skladu sa direktivom 2000/14/EC.

Važno : Detaljnije tehničke specifikacije su dostupne u proizvodno bezbednosnom uputstvu za rukovanje na [www.acprintshop.com](http://www.acprintshop.com) ( vidi tabelu gore za ID broj )

RADNI ALATI Dužina alata		MB 750 1000 mm	MB 1000 1100 mm	MB 1200 1150 mm	MB 1500 1175 mm	MB 1700 1200 mm
Tip alata	Linija proizvoda	Broj dela				
Špic	Klasična linija	3363 1032 45	3363 0848 77	3363 0827 87	3363 0987 36	3363 0822 35
Špic	SilverLine	3363 1034 80	3363 0840 79	3363 1031 56	3363 1034 34	3363 1034 24
Špic (XProfile)	Klasična linija	3363 1064 61	3363 1064 63	3363 1064 65	3363 1064 67	3363 1064 69
Špic (XProfile)	SilverLine					
Dleto (unakrsno)	Klasična linija	3363 1032 46	3363 0848 87	3363 0829 43	3363 0987 34	3363 0822 37
Dleto (unakrsno)	SilverLine	3363 1034 81	3363 0840 83	3363 1000 97	3363 1034 35	3363 1034 23
Dleto (X profil)	Klasična linija	3363 1064 62	3363 1064 64	3363 1064 66	3363 1064 68	3363 1064 70
Dleto (X profil)	SilverLine					
Tup alat	Klasična linija	3363 1047 85	3363 0901 13	3363 0829 45	3363 1021 25	3363 0822 39
Tup alat	SilverLine	3363 1034 82	3363 0840 81	3363 1031 57	3363 1043 53	3363 1043 41



Atlas Copcov opseg srednjih hidrauličnih čekića je razvijen za širok spektar aplikacija. Kombinovana snaga princip gasa / ulja znači da su oba veoma moćna i fleksibina u odnosu na stopu protoka i pritiska ulja. Njihov tehnički napredni udarni mehanizam, npr sa dugim klipom, hodom, daleko je efikasniji od mnogih drugih proizvođača smanjivanjem neizbežnih vibracija.

#### Karakteristike

- Energetski oporavak
- Vibracije smanjene
- Automatska kontrola ( MB 1000 MB - 1700 )
- Izbor starta ( MB 1200 MB - 1700 )
- Ventilacija u komori udarača
- Vazdušno ispiranje rupa
- Dupli alat za učvršćivanje barova
- Antivibracioni zatezni vijak
- Interna kontrola ventila

#### Aplikacije

- Uklanjanje jalovine
- sekundarno razbijanje stena
- Rušenja
- Iskop kamena
- Rad na fondacijama
- Kopanje rovova
- Čišćenja u metluškoj industriji



#### Karakteristike

- Conti Lube™ II
- Energetski oporavak
- Vibracije smanjene
- Automatska kontrola ( MB 1000 MB - 1700 )
- Izbor starta ( MB 1200 MB - 1700 )
- Ventilacija u komori udarača
- Vazdušno ispiranje rupa
- Dupli alat za učvršćivanje barova
- Antivibracioni zatezni vijak
- Interna kontrola ventila

#### Opcije :

- DustProtector II
- Komplet za postavljanje podvodne aplikacije
- Hidraulički kompresor & instalacija komplet za primenu u tunnelima



*Atlas Copco*

*MB Hidraulični čekići*

*750 - 1700 kg*



**OVLAŠĆENI DISTRIBUTER  
I SERVISER**

**Cummins SerboMonte d.o.o**  
 22310 Šimanovci, Dositejeva 39,  
 Tel: +381 22 850 850; centrala  
 fax; +381 22 850 860  
 Tel: +381 22 850 514  
 Mob, +381 63 468 058  
 E-mail: [rade.pavlica@cwb-ac.com](mailto:rade.pavlica@cwb-ac.com) ;  
[www.cummins.rs](http://www.cummins.rs)